

Näin käsittelen huonekalut



Mistä lähdetään

Tarkista kalusteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset. Mieti millaiset värit sopivat sisustuskokonaisuuteen. Värimallit löytyvät maaliosastolla olevista värimallitelineistä ja -värikartoista. Alkydimaalilla on lisäksi oma värikartta, jossa on kirkkaita ja puhtaita värejä vaikkapa lastenhuoneen kalusteisiin.

Mitä tarvitaan

- Pölyharja, puhdistusriepuja ja pesusieni.
- Teräslasta mahdollisen pihkan poistoon uusista huonekaluista.
- Ympäristön suojaksi muovikelmua, vahvaa paperia tai kartonkia.
- Kaavinrauta, jos maalaat vanhoja huonokuntoisia huonekaluja.
- Tasoituslastoja, hiontapaperia, maalarinteippiä ja sekoitustikkuja.
- Lakkasiveltimiä.
- Maalattavien pintojen pesuun tarkoitettua pesuainetta vanhojen kalusteiden pesuun.
- Lakkabensiiniä.

Maalattaviin pintoihin

- Oksalakkaa uusiin maalattaviin huonekaluihin ja talousspriitä tai tarkoitukseen oveltuvaa ohennetta oksalakkaussiveltimen puhdistukseen.
- Lakkakittiä ja tartuntapohjamaalia aikaisemmin katalyyttimaaleilla maalattuihin kalusteisiin; muihin normaalia alkydisilotetta.
- Alkydipohjamaalia, alkydipintamaalia.

Lakattaviin pintoihin


- Puukittiä, himmeää tai täyskiiltävää alkydilakkaa tai vaihtoehtoisesti kiiltävää tai puolihimmeää vesiohenteista kalustelakkaa menetelmästä riippuen.
- Paneelipetsiä jos pintaan halutaan väriä.

Maalaus

Työvaiheet

Uudet huonekalut ja kalusteet


1. Puhdista pinnat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
2. Poista pihka teräslastalla.
3. Eristä oksakohdat oksalakalla.
4. Maalaa kertaalleen pohjamaalilla, joka on ohennettu n. 10 % lakkabensiinillä.
5. Silota epätasaisuudet ja tarvittaessa koko pinta alkydisilotteella.
6. Hio silotetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
7. Maalaa kertaalleen ohentamattomalla pohjamaalilla.
8. Pintamaalaa yhteen tai kahteen kertaan täyskiiltäväksi tai puolihimmeäksi haluamasi kiiltoasteen mukaisesti.
9. Puhdista muut työvälineet lakkabensiinillä ja oksalakkaussivellin taloussprillä tai tarkoitukseen soveltuvalla ohenteella.



Hionta

Aikaisemmin maalatut huonekalut ja kalusteet

1. Pese pinnat maalattavien pintojen pesuun tarkoitetulla pesuaineella ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Poista irtoava maali kaavinraudalla.
3. Hio koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla.
4. Jatkokäsittely:



Pinnan siloitus

Aikaisemmin öljy- tai alkydimaalilla maalatut huonekalut


- Silota kolot ja syvennykset alkydisilotteella tai lakkakitillä.
- Hio silotetut pinnat hiontapaperilla ja poista hiontapöly hiontahrjalla.
- Maalaa huonokuntoiset pinnat kertaalleen pohjamaalilla.
- Maalaa yhteen tai kahteen kertaan täyskiiltäväksi tai puolihimmeäksi haluamasi kiiltoasteen mukaisesti.
- Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.



Pohjamaalaus

Aikaisemmin katalyyttimaalilla maalatut huonekalut

- Kittaa kolot ja syvennykset lakkakitillä.
- Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
- Pohjamaalaa kertaalleen tartuntapohjamaalilla.
- Maalaa yhteen tai kahteen kertaan täyskiiltäväksi tai puolihimmeäksi haluamasi kiiltoasteen mukaisesti.
- Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.



Pintamaalaus